ROTAX RACING

CIRCULAR LETTER

Č. 20/2026
GLOBÁLNÍ TECHNICKÉ PŘEDPISY RMC – KONTROLA EMULZNÍ TRYSKY VOLNOBĚHU

14. dubna 2026

Vážení distributoři / obchodní partneři,

v Globálních technických předpisech RMC je kontrola emulzní trysky volnoběhu definována následovně:

Emulzní tryska volnoběhu
Na emulzní trysce volnoběhu musí být vyraženo 45.
Válečkový kalibr 0,50 mm se nesmí dostat do středního vrtání.
(používejte sadu měrek trysky obj. č. Rotax 281 920)



= **mezera**

Vnitřní průměr trysky volnoběhu je správný, pokud do vnitřního otvoru nelze zasunout válečkový kalibr 0,50 (jet plug gauge). V takovém případě zůstává malá **mezera** mezi emulzní tryskou volnoběhu a kalibrem.

Upozornění: Délka kolíku válečkového kalibru trysky podléhá výrobní toleranci.

Pokud válečkový kalibr lze zasunout do emulzní trysky volnoběhu tak, že mezi nimi nevznikne žádná mezera, doporučujeme použít kleště a opatrně vysunout kolík 0,50 o několik milimetrů z plastového těla kalibru a následně kontrolu zopakovat.

S pozdravem,

BRP-ROTAX GMBH & CO KG

iV Stefan Gruber
Manager, BRP-Rotax Karting Business

iA Tobias Krautgasser
After Sales Kart, BRP-Rotax