GLOBÁLNÍ
Technické předpisy
ROTAX MAX Challenge 2026


Bulletin č. : 03
Platný od : 28. dubna 2026
Dodatky / změny (zvýrazněné žlutě) ke Globálním Technickým předpisům RMCn 2026, vydání 9. října 2026, verze 1

5.8 VYVAŽOVACÍ HŘÍDEL

Vyvažovací hřídel a vyvažovací kola musí být instalována.

125 Micro MAX, 125 Mini MAX, 125 Junior MAX a 125 Senior MAX:

Vyvažovací hřídel musí vykazovat identifikační kód 237944, 6237948 nebo 6237949.



Povrch (1) není obroben a musí vykazovat litý/kovaný povrch.

Minimální hmotnost suchého vyvažovacího hřídele nesmí být nižší než: 255 gramů.

6.12 PALIVOVÝ FILTR

Palivový filtr označený ROTAX musí být povinně instalován. (viz obrázek).

Palivový filtr musí být namontován mezi palivovou nádrží a palivovým čerpadlem.



Odstranění plastových stop po vstřikování na vstupu a výstupu palivového filtru je povoleno.

Kromě palivové hadičky, palivového čerpadla a originálního palivového filtru není povoleno montovat mezi palivovou nádrž a karburátor žádné další součásti.